



Document Solutions



> DRUKOWANIE

ECOSYS P2035d

MONOCHROMATYCZNA  
DRUKARKA A4

# NIEZAWODNA DRUKARKA A4 DO BIURA



Drukarka KYOCERA ECOSYS P2035d jest kompaktowym i niezawodnym urządzeniem o maksymalnej pojemności wejściowej (z opcjami) wynoszącej 550 arkuszy, które gwarantuje monochromatyczne wydruki o wysokiej jakości. Model wyposażony został w funkcję druku dwustronnego, która ogranicza zużycie papieru oraz funkcję regulowania poziomu hałasu. ECOSYS P2035d to wysokowydajne i solidne rozwiązanie, idealne do Twojego biura.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
- > Automatyczne drukowanie dwustronne
- > Maksymalna pojemność papieru z opcjami wynosząca 550 arkuszy
- > PowerPC 405F5 / 360 MHz oraz pamięć do 544 MB RAM
- > Wysoka wydajność dzięki trwałym podzespołom o długiej żywotności
- > Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

#### KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystywaniem standardowego protokołu SNMP.

#### DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, mono laser  
**Prędkość drukowania:** 35 stron A4 na minutę  
**Rozdzielczość:** 1200 dpi  
**Wydajność:** Maks. 20 000 stron miesięcznie  
**Czas nagrzewania:** Ok. 15 sekund  
**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 6 sekund  
**Wymiary (szer x gł x wys):** 375 mm x 393 mm x 250 mm  
**Waga:** Ok. 12 kg  
**Napięcie zasilania:** 220/240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:**  
 Drukowanie: 535 W  
 Tryb gotowości: 7,1 W  
 Tryb uśpienia: 2,6 W  
**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):**  
 Drukowanie w pełnej szybkości: 53,3 dB(A) LpA  
 Drukowanie w połowie szybkości: 49,6 dB(A) LpA  
 Tryb uśpienia: 30,7 dB(A) LpA  
**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

#### OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 215,9 x 356 mm, Folio, Oficio 2; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm, Folio, Oficio 2; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 550 arkuszy A4  
**Moduł duplexu:** Drukowanie dwustronne w standardzie: A4, Folio, Oficio 2, Letter, Legal, 60 – 105 g/m<sup>2</sup>  
**Pojemność wyjściowa:** 250 arkuszy wydrukiem do dołu

#### PRESCRIBE IIe

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

#### STATUS MONITOR ORAZ COMMAND CENTRE

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panelu operatora).

#### DRUKOWANIE

**Procesor:** PowerPC 405F5 / 360 MHz  
**Pamięć:** 32 MB RAM + ECOMemory + 512 MB w 1 SDRAM DIMM slot  
**Standardowe interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), slot interfejsu KUJO (opcja)  
**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIe  
**Emulacje:** PCL6/PCL5e w tym P/L, KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) z automatycznym przełączeniem emulacji (AE S), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa  
**Czcionki:** 80 czcionek outline dostępnych we wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

#### EKSPLOATACJA

**TK-160:** Toner na 2500 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752; toner startowy o wydajności 1000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

#### OPCJE

**PF-100 Podajnik papieru (maks. 1 szt.):** Maks. 250 arkuszy; 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm  
**CB-130 Szafka**  
**Pamięć:** 1 SDRAM DIMM slot (128, 256, 512 MB)  
**Karta CompactFlash:** 1 slot (do 4 GB)  
**Opcjonalne interfejsy:**  
**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)  
**PS1109 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)  
**PS129 Fibre Optic:** 100BaseSX (SC)  
**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)

#### GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
 Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
 tel.: +48 22 536 09 00  
 faks: +48 22 831 70 43  
 e-mail: biuro@arcus.pl

