



Document Solutions



> Druk > Kopia > Skan > Faks

ECOSYS M3040idn
ECOSYS M3540idn

WIELOFUNKCYJNE
MONO A4

ELASTYCZNE I WYDAJNE URZĄDZENIE A4



ECOSYS M3040idn i M3540idn to kompaktowe, elastyczne i łatwe w obsłudze urządzenia, będące idealnym rozwiązaniem dla wymagających grup roboczych. Zastosowane uproszczone procedury logowania gwarantują jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów. Obieg dokumentów można w łatwy sposób zoptymalizować dzięki personalizowanemu, kolorowemu panelowi dotykowemu oraz zintegrowanej platformie deweloperskiej HyPAS™. Komponenty o długiej żywotności gwarantują wyjątkową niezawodność urządzenia, niskie koszty eksploatacji oraz pozwalają ograniczyć wpływ na środowisko do minimum.

- > Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- > Druk dwustronny, kopiowanie, kolorowe skanowanie i funkcje faksu*
- > 75-kartkowy dwustronny podajnik oryginałów obsługujący format A6
- > Drukowanie mobilne, w tym funkcja AirPrint
- > Łatwość obsługi za sprawą kolorowego 7-calowego panelu dotykowego
- > Platforma HyPAS™ umożliwiająca personalizację
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w tej klasie urządzeń

*tylko model M3540idn



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser, platforma deweloperska HyPAS™

Wyświetlacz: 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, regulowany w 3 pozycjach (0, 10, 20 stopni)

Prędkość drukowania: 40 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1200 dpi (1800 x 600, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości (skan/kopia)

Wydajność: Maks. 150 000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 21 sekund

Czas pierwszego wydruku/kopii: Ok. 9 sekund

Procesor: PowerPC 465S/667 MHz

Pamięć: Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), gniazdo opcjonalnego dysku twardego SSD, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC®

Konta użytkowników: 100

Wymiary (szer x głęb x wys): 475 x 455 x 575 mm

Waga: Ok. 22 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Kopia/druk:	684 W	685 W
Tryb gotowości:	60,6 W	61,6 W
Tryb oszczędny:	35,3 W	36,3 W
Tryb uśpienia:	2,4 W	2,4 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Tryb gotowości:	27,8 dB (A) LpA	27,3 dB (A) LpA
Kopia/druk:	51,5 dB (A) LpA	51,5 dB (A) LpA
Tryb cichy:	47,9 dB (A) LpA	48,6 dB (A) LpA

Typowe zużycie energii (TEC): 2,3 kWh/tygodniowo

Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca wielofunkcyjna; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 70 x 148 do 216 x 356 mm; kaseta na 500 ark., 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 210 do 216 x 356 mm; maks. pojemność wejściowa: 2600 arkuszy

Moduł dupleksu: W standardzie, obsługa papieru A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 210 mm do 216 x 356 mm, 60–120 g/m²

Dwustronny podajnik dokumentów: W standardzie, na 75 arkuszy 50–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 210 do 216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa: 250 ark. drukiem do dołu

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), drukarka wierszowa IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, wydruk bezpośredni PDF 1.7 i XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje MS Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki outline (PCL 6, zgodne z HP) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych i jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

Dodatkowe możliwości drukowania: AirPrint, szyfrowany druk PDF, drukowanie IPP, e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, oszczędzanie tonera

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4 / Legal

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

Typy ekspozycji: Automatyczna i ręczna (9 stopni)

Ustawienia obrazu: Tekst + foto, tekst, foto, mapa

Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopia dowodu osob., rezerwacja pracy, kopia priorytetowa, programy użytkownika, auto dupleks, kopia dziełona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Lokalizacje: Skan-do-email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, Network Twain, WSD (WIA)

Prędkość skanowania: 40 obrazów (300 dpi, A4, mono), 30 obrazów (600 dpi, A4 mono, 300 dpi, A4 kolor) na minutę

Dostępne rozdzielczości: 600, 400, 300, 200 dpi

Maksymalny format skanowania: A4, Legal

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Typ pliku: PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: Kolorowe skanowanie, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

FAKS (ECOSYS M3540idn)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Poniżej 3 sekund

Prędkość skanowania: 2,5 sekundy

Wybieranie jedno-przyciskowe: 100 numerów

Książka adresowa: 200 pozycji

Dostępne rozdzielczości: Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, Półtony: 256 odcieni

Maksymalny format oryginału: A4, Legal

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 stron lub więcej

Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja szyfrowana, polling, rozsyłanie

OPCJE

PF-320 Podajnik papieru (max. 4 szt.): 500 arkuszy; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

Rozszerzenie pamięci:

MDDR3-1GB: 1024 MB

Twardy dysk HD-6 SSD: 32 GB

Twardy dysk HD-7 SSD: 128 GB

Data Security Kit (E): Szyfrowanie twardego dysku, zgodność z EAL3

UG-33: Obsługa ThinPrint

Czytnik USB kart IC + Zestaw autentykacji (B):

Obsługa zróżnicowanych kluczy autentykacji

Zestaw instalacyjny czytnika kart:

Umożliwia montaż wewnątrz urządzenia

IB-50 Gigabit Ethernet:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

Szafka CB-360: Drewniana, zamykana, na kółkach

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-3150: Toner na 14 500 stron A4, toner startowy na 6000 stron A4

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



HyPAS™

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA
Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.