



Document Solutions

TASKalfa 

> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 1801  
TASKalfa 2201

WIELOFUNKCYJNE MONO  
FORMAT A3

# KOMPAKTOWE I WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE BIUROWE



Pomimo niewielkich rozmiarów urządzenia KYOCERA TASKalfa 1801 i 2201 sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zastosowana w urządzeniach technologia laserowa z rozdzielczością 600 dpi przy 256 skali szarości pozwala uzyskiwać wydruki o wyjątkowej jasności. Możliwość skanowania w kolorze oraz opcjonalne funkcje drukowania sieciowego i faksu gwarantują wysoką elastyczność urządzenia. Łatwy dostęp do wszystkich funkcji zapewnia prosty w obsłudze panel sterowania z intuicyjnym menu.

- > Drukowanie z prędkością 18/22 stron A4 na minutę i 8/10 stron A3 na minutę
- > Funkcja skanowania w kolorze w standardzie
- > Podajnik papieru na 400 arkuszy (z możliwością rozbudowania do 1300 ark.)
- > Laserowa technologia z rozdzielczością 600 dpi w 256-stopniowej skali szarości dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii
- > Opcjonalnie karta sieciowa Gigabit Ethernet oraz funkcja faksu
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące ponadprzeciętną wydajność

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA Laser, Mono

**Prędkość drukowania i kopiowania:**

TASKalfa 1801: 18/8 stron A4/A3 na minutę

TASKalfa 2201: 22/10 stron A4/A3 na minutę

**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi

**Czas nagrzewania:**

18,8 sekundy lub mniej

**Czas pierwszej kopii:** 5,7 sekundy

**Wymiary (szer x głęb x wys):** 565 x 527 x 485 mm

**Waga:** Ok. 26 kg

**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Pobór mocy TASKalfa 1801:**

Drukowanie: 385 W

Tryb gotowości: 75 W

Tryb uśpienia: 1,54 W

**Pobór mocy TASKalfa 2201:**

Drukowanie: 415 W

Tryb gotowości: 76 W

Tryb uśpienia: 1,54 W

**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):**

Kopiowanie: 62,0 dB(A); tryb gotowości: 40 dB(A)

**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:**

Kaseta uniwersalna na 300 arkuszy, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3,

A4, A5, Ledger, Letter, Legal;

100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4,

A5, A6, Ledger, Letter, Legal;

Maksymalna pojemność wejściowa: 1300 arkuszy

**Pojemność wyjściowa:** 250 arkuszy

## DRUKOWANIE

**Procesor:** ARM v5, 500 MHz

**Pamięć:** Standard / maks. 256 MB

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows

**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed)

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3

**Kopiowanie ciągłe:** 1–999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

**Dodatkowe możliwości kopiowania:** Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter sortowanie elektroniczne, sortowanie rotacyjne, automatyczny wybór papieru, kopiowanie 2-stronne\*, funkcja 2-w-1, 4-w-1, programowanie prac

\*Wymagany dodatkowy podajnik papieru PF-480

\*\*Wymagane opcje DP-480 i DU-480

**Typy ekspozycji:** Auto lub ręczna (7 stopni)

**Ustawienia obrazu:** Tekst + foto, tekst, foto

## SKANOWANIE

**Funkcjonalności skanera:**

Skan-do-PC, skan-do-email, sieciowy TWAIN

**Prędkość skanowania:** 22 str. na minutę (600 dpi/A4)

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, foto, tekst + foto

**Maksymalny format skanowania:** A3

**Dostępne rozdzielczości:**

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 odcieni)

**Typ pliku:** PDF, JPG, BMP, TIFF

## FAKS (OPCJA)\*

\*Wymagany podajnik DP-480

**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps

**Kompatybilność:** ITU-T SuperG3

**Szybkość transmisji:** 4 sekundy lub mniej (MMR)

**Dostępne rozdzielczości:**

Normal: 200 x 100 dpi,

Fine: 200 x 200 dpi,

Superfine: 200 x 400 dpi,

Półtony: 256 odcieni szarości

**Maksymalny format oryginału:** A3

**Metody kompresji:** MMR, MR, MH

**Funkcje:** Faks sieciowy, obrót dokumentu, odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja poufna, transmisja haslowana, automatyczne zmniejszanie

## EKSPLOATACJA

**TK-4105:** Toner na 15 000 stron A4 przy pokryciu 6%

**Toner startowy:** Na 3000 stron A4 przy pokryciu 6%

## OPCJE

**Fax System (X)**

**Obsługa papieru:**

**DP-480 Podajnik dokumentów:** Na 50 arkuszy, skanowanie 2-stronne, 45–120 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folio, Ledger

**PF-480 Podajnik papieru:** Na 300 arkuszy, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folio, Ledger (możliwość instalacji maks. 3 podajników PF-480)

**DU-480 Moduł duplexu:** 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folio, Ledger

**Inne:**

**IB-33:** Karta sieciowa Gigabit Ethernet

**Pokrywa oryginałów (H)**

**Szafka:** Drewniane lub metalowe, zamykane drzwiczki, na kółkach\*

**CB-480L:** (niska, drewniana)

**CB-480H:** (wysoka, drewniana)

**CB-481L:** (niska, metalowa)

**CB-481H:** (wysoka, metalowa)

\*Maks. jedna dodatkowa kaseta może być zainstalowana z szafką wysoką



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa

tel.: +48 22 536 09 00

faks: +48 22 831 70 43

e-mail: biuro@arcus.pl

