



Document Solutions

TASKalfa 

> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 1801
TASKalfa 2201

WIELOFUNKCYJNE MONO
FORMAT A3

KOMPAKTOWE I WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE BIUROWE



Pomimo niewielkich rozmiarów urządzenia KYOCERA TASKalfa 1801 i 2201 sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zastosowana w urządzeniach technologia laserowa z rozdzielczością 600 dpi przy 256 skali szarości pozwala uzyskiwać wydruki o wyjątkowej jasności. Możliwość skanowania w kolorze oraz opcjonalne funkcje drukowania sieciowego i faksu gwarantują wysoką elastyczność urządzenia. Łatwy dostęp do wszystkich funkcji zapewnia prosty w obsłudze panel sterowania z intuicyjnym menu.

- > Drukowanie z prędkością 18/22 stron A4 na minutę i 8/10 stron A3 na minutę
- > Funkcja skanowania w kolorze w standardzie
- > Podajnik papieru na 400 arkuszy (z możliwością rozbudowania do 1300 ark.)
- > Laserowa technologia z rozdzielczością 600 dpi w 256-stopniowej skali szarości dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii
- > Opcjonalnie karta sieciowa Gigabit Ethernet oraz funkcja faksu
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące ponadprzeciętną wydajność

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser, Mono

Prędkość drukowania i kopiowania:

TASKalfa 1801: 18/8 stron A4/A3 na minutę

TASKalfa 2201: 22/10 stron A4/A3 na minutę

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi

Czas nagrzewania:

18,8 sekundy lub mniej

Czas pierwszej kopii: 5,7 sekundy

Wymiary (szer x głęb x wys): 565 x 527 x 485 mm

Waga: Ok. 26 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy TASKalfa 1801:

Drukowanie: 385 W

Tryb gotowości: 75 W

Tryb uśpienia: 1,54 W

Pobór mocy TASKalfa 2201:

Drukowanie: 415 W

Tryb gotowości: 76 W

Tryb uśpienia: 1,54 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Kopiowanie: 62,0 dB(A); tryb gotowości: 40 dB(A)

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa:

Kaseta uniwersalna na 300 arkuszy, 64–105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal;

100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 45–160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal;

Maksymalna pojemność wejściowa: 1300 arkuszy

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy

DRUKOWANIE

Procesor: ARM v5, 500 MHz

Pamięć: Standard / maks. 256 MB

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter sortowanie elektroniczne, sortowanie rotacyjne, automatyczny wybór papieru, kopiowanie 2-stronne*, funkcja 2-w-1, 4-w-1, programowanie prac

*Wymagany dodatkowy podajnik papieru PF-480

**Wymagane opcje DP-480 i DU-480

Typy ekspozycji: Auto lub ręczna (7 stopni)

Ustawienia obrazu: Tekst + foto, tekst, foto

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera:

Skan-do-PC, skan-do-email, sieciowy TWAIN

Prędkość skanowania: 22 str. na minutę (600 dpi/A4)

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto

Maksymalny format skanowania: A3

Dostępne rozdzielczości:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 odcieni)

Typ pliku: PDF, JPG, BMP, TIFF

FAKS (OPCJA)*

*Wymagany podajnik DP-480

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Kompatybilność: ITU-T SuperG3

Szybkość transmisji: 4 sekundy lub mniej (MMR)

Dostępne rozdzielczości:

Normal: 200 x 100 dpi,

Fine: 200 x 200 dpi,

Superfine: 200 x 400 dpi,

Półtony: 256 odcieni szarości

Maksymalny format oryginału: A3

Metody kompresji: MMR, MR, MH

Funkcje: Faks sieciowy, obrót dokumentu, odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja poufna, transmisja haslowana, automatyczne zmniejszanie

EKSPLOATACJA

TK-4105: Toner na 15 000 stron A4 przy pokryciu 6%

Toner startowy: Na 3000 stron A4 przy pokryciu 6%

OPCJE

Fax System (X)

Obsługa papieru:

DP-480 Podajnik dokumentów: Na 50 arkuszy, skanowanie 2-stronne, 45–120 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger

PF-480 Podajnik papieru: Na 300 arkuszy, 64–105 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger (możliwość instalacji maks. 3 podajników PF-480)

DU-480 Moduł duplexu: 64–105 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger

Inne:

IB-33: Karta sieciowa Gigabit Ethernet

Pokrywa oryginałów (H)

Szafka: Drewniane lub metalowe, zamykane drzwiczki, na kółkach*

CB-480L: (niska, drewniana)

CB-480H: (wysoka, drewniana)

CB-481L: (niska, metalowa)

CB-481H: (wysoka, metalowa)

*Maks. jedna dodatkowa kaseta może być zainstalowana z szafką wysoką



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

