



Document Solutions

NIEZAWODNE I WYDAJNE MFP A3 DLA DUŻEGO BIURA



KYOCERA TASKalfa 6501i to wysokowydajne oraz niezawodne urządzenie wielofunkcyjne, które gwarantuje wydruki o najwyższej jakości. Łatwy dostęp do wszystkich funkcji zapewnia duży, kolorowy panel dotykowy, wyposażony w intuicyjny system nawigacji. Szeroka gama podajników papieru o maksymalnej pojemności 7650 arkuszy, jak również modułowych opcji wykończenia papieru, umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz pozwoli zwiększyć wydajność i efektywność pracy w Twoim biurze.

- > Drukowanie z prędkością 65/32 stron A4/A3 na minutę
- > 3 GB pamięci RAM + twardy dysk o pojemności 320 GB
- > Drukowanie mobilne i sieciowe oraz skanowanie w kolorze w standardzie
- > Możliwość rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, sieciowy, internetowy
- > Szeroki zakres dostępnych opcji wykończenia papieru: broszury, moduł podwójnego i potrójnego składania
- > Szeroka gama obsługiwanych mediów do 300 g/m² (np. bannery)
- > Kompleksowe funkcje zabezpieczeń, w tym czytnik kart IC
- > Unikalna technologia ceramicznych bębnow

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser Mono, platforma HyPAS™
Prędkość drukowania: 65/32 str. A4/A3 na minutę
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi
Czas nagrzewania: Ok. 30 sekund lub mniej
Czas pierwszej kopii: Ok. 5,2 sekundy
Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067 MHz
Pamięć: 3 GB RAM + 320 GB HDD
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo opcjonalnej karty sieciowej, gniazdo opcjonalnej karty SD, gniazdo opcjonalnej karty faksu
Wymiary (Szer x Głęb x Wys): 685 x 723 x 1053 mm
Waga: Ok.155 kg
Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Drukowanie: 1210 W
 Tryb gotowości: 300 W
 Tryb uśpienia: 1,8 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
 Drukowanie: 54,3 dB(A) LpA, gotowość: 34,1 dB(A) LpA
Certyfikaty: GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: Taca uniwersalna na 150 ark., 60–300 g/m² (baner 136–165 g/m²), A6R–305 x 457 mm, baner maks. 305 x 1220 mm; podajnik 2 x 1500 ark. 60–256 g/m², A4, B5; podajnik kasetowy 2 x 500 ark. 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm; maks. pojemność wejściowa: 7650 ark. A4
Podajnik dokumentów: 2-stronny jednoprzbiegowy, w standardzie, taca wejściowa na 270 arkuszy; 35–220 g/m² (simpleks), 50–220 g/m² (dupleks); A6R–A3
Moduł dupleksu: W standardzie, obsługa papieru A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m²
Pojemność wyjściowa: Standardowy separator prac na 70 arkuszy, opcjonalna taca odbiorcza: górna na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy; maksymalnie 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe
Emulacje: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (kompatybilna z PostScript 3), druk bezpośredni plików PDF i XPS
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X min. 10.4, UNIX, LINUX, oraz inne na zamówienie.
Czcionki: 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bit-mapowa, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)
Dodatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3
Kopiowanie ciągłe: 1–9999 kopii
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Współczynniki zoom: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń
Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, elektroniczny sorter, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów
Typy ekspozycji: Automatyyczny, ręczny: 7 lub 13 stopni
Ustawienia obrazu: Tekst + foto, tekst, foto, mapa

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email, do-FTP, do-SMB, do-USB Host, do-skrzynki dokumentów, sieciowy TWAIN, skan WSD
Prędkość skanowania: 180 obrazów mono lub 100 obrazów kolorowych na minutę (A4, 300 dpi, dwustronnie)
Dostępne rozdzielczości: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni)
Maksymalny format skanowania: A3
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, zoptymalizowany pod OCR
Protokół sieciowy: TCP/IP
Typ pliku: PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A, przesykwalny PDF), JPEG, TIFF, XPS

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Dostępne rozdzielczości: Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maksymalny format oryginału: A3
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Pamięć: Standardowo 12 MB, maks. 128 MB
Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór z pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

EKSPLOATACJA

TK-6705: Toner na 70 000 stron A4 przy pokryciu 6%
WT-861: Pojemnik na zużyty toner na 500 000 stron A4 (dla pokrycia 6%)
Zszywki: SH-10 do BF-730, SH-12 do DF-790

OPCJE

Fax System (WJB)
Internet Fax Kit (A)
Obsługa papieru
PF-730(B) Podajnik 2-kasetowy: 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm, Folio
PF-740(B) Podajnik 2-kasetowy: 2x 1500 arkuszy, 60–256 g/m², A4, B5, Letter
PF-770 Podajnik boczny: 3000 arkuszy, 60–300 g/m², A4, B5
PF-780(B) Podajnik multimedialny: 500 arkuszy, 60–256 g/m², 305 x 457 mm
DF-790(C) Finiszier dokumentów: Taca główna: 4000 ark. A4 (3000 ark. z podłączonym BF-730); maks. 60–300 g/m²; maks. B5R–305 x 457 mm
 Taca pomocnicza 1: 200 arkuszy A4; 60–300 g/m²; A6R–305 x 457 mm
 Taca pomocnicza 2: 100 arkuszy; 60–300 g/m²; A6R–A4
Zszywacz 3-pozycyjny, maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3, B5–305 x 457 mm
PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-790(C): 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 45–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Sorter do DF-790(C): 7 pól x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m²
BF-730 Składacz broszur do DF-790(C): Składanie podwójne: 60–256 g/m², A3, B4, A4R
 Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R
 Broszura: maks. 16 arkuszy (64 strony, 60–90 g/m²)
 Składanie bez zszywania: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²)
Taca odbiorcza (D): Taca górna na 100 arkuszy, taca dolna na 250 arkuszy
Prowadnica banerów (A): Obsługa papieru banerowego, maks. 10 arkuszy
Pamięć faksu:
MM-16-128: Pamięć obrazu (128 MB)
Data Security Kit (E): Szyfrowanie twardego dysku, zgodny z ISO 15408, poziom bezpieczeństwa EAL3
Printed Document Guard Kit (B)
USB IC Czytnik kart zbliżeniowych + Card Auth. Kit (B), Card Reader Holder (E): Zestaw montażowy czytnika
UG-33 AC: Obsługa ThinPrint
UG-34 AC: Emulacja drukarek igłowych (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)
IB-50: Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Interfejs Wireless Lan



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

