



Document Solutions

PROFESJONALNE ŁATWE W OBSŁUDZE URZĄDZENIE KOLOROWE

Nowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS doskonale spełni wymagania współczesnego biura, oferując zaawansowaną funkcjonalność i prostą obsługę. Kolorowy ekran dotykowy z przyjaznym systemem nawigacji, umożliwia łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Standardowe funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz opcja faksu, czynią z tego urządzenia niezastąpione narzędzie pracy.

- 20/10 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono
- Prosta instalacja i łatwa obsługa
- Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjną nawigacją
- Niskie zużycie energii elektrycznej
- Niskie koszty eksploatacji dzięki technologii KYOCERA ECOSYS
- Platforma dodatkowych rozwiązań HyPAS™



Programowalny, kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodną obsługę urządzenia oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji.

Skanowane dokumenty mogą być wysyłane bezpośrednio do folderu, do pamięci USB lub na konto mailowe.



FS-C8520MFP

WIELOFUNKCYJNY KOLOR FORMATU A3

ECOSYS eCOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE

Prescribe II jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KM NetViewer

KM NetViewer umożliwił monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Command Center RX

Command Center RX umożliwia zdalną kontrolę i zarządzania wieloma ustawieniami urządzenia przez przeglądarkę internetową. Przykładem mogą tu być ustawienia dotyczące rejestrowania użytkowników, zarządzanie pracami, nadawanie uprawnień, kontrola stanu materiałów eksploatacyjnych itp.

HyPAS™ – hybrydowa platforma zaawansowanych rozwiązań

Potężna platforma programowa umożliwiła dostosowanie w szerokim zakresie, funkcjonalności urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, KOLOR Laser, platforma HyPAS™

Prędkość: 20/10 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, technologia multi-bit do drukowania z jakością równą 9600 x 600 dpi

Czas nagrzewania: ok. 55 sekund

Czas pierwszego wydruku: ok. 11 sekund w mono, 14 sekund w kolorze

Czas pierwszej kopii: ok. 11,7 sekundy w mono, 13,6 w kolorze

Procesor: PowerPC 464 / 800 MHz

Pamięć: Standard 1,5 GB, maks. 2 GB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, dodatkowa karta sieciowa, gniazdo karty CompactFlash®

Konta użytkowników: 100

Wymiary (szer x głęb x wys): 590 x 590 x 748 mm

Waga: ok. 80 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii

Drukowanie: 557 W

Kopiowanie: 557 W

Tryb gotowości: 121 W

Tryb uśpienia: 0,9 W

Hałas (ISO 7779/ISO 9296)

Kopiowanie/drukowanie: 47 dB(A)

Oczekiwanie: 35 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca boczna, 60–256 g/m² (52–163 g/m² dla formatów większych niż A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty, inne w zakresie 98 x 148 do 297 x 432 mm

500-kartkowa kasetka, 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, maks. pojemność papieru (z opcjami): 1.600 arkuszy

Dupleks: w standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m²

Dwustronny podajnik dokumentów: 50-kartkowy, tryb jednostronny 45–160 g/m², tryb dwustronny 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 182 do 297 x 432 mm

Pojemność wyjściowa: Maks. 280 arkuszy; 250 arkuszy drukiem do dołu (taca główna) + 30 arkuszy (separator prac)

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), PDF wydruk bezpośredni, XPS wydruk bezpośredni

Zgodność z systemami operacyjnymi: wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows, MAC OS X v10.4 lub wyższy, Unix, Linux oraz inne systemy operacyjne na życzenie

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki obwiedniowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jedno-wymiarowych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

Funkcje: bezpośredni druk zsyfrowanych plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, druk WSD, druk zabezpieczony przez SSL, IPsec, SNMPv3, wydruk prywatny (wymagane rozszerzenie pamięci)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3/Ledger

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Wskaźniki powiększenia: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

Tryby ekspozycji: automatyczny, ręczny: 7-stopniowy

Korekcja obrazu: Tekst, frotto, tekst + foto, grafika/mapy, dokumenty drukowane

Funkcje: skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopiowanie 2w1/4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset (dla konfiguracji z PF-470 lub PF-471), kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Tryby skanowania: skan-do-Email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan do pamięci USB, sieciowy TWAIN, WIA, WSD

Prędkość: 40 obrazów/min (300dpi, A4, kolor i mono)

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 odcieni na kolor)

Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger

Korekcja obrazu: Tekst, foto, Teks + foto, OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Metoda kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, zsyfrowany transfer danych, wysyłanie w kilku trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP)

FAKS (opcja)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Prędkość modemu: maksymalnie 33.6 kbps

Prędkość transmisji: poniżej 3 sekund

Prędkość skanowania: 2.0 sekundy (szybkie skanowanie, bitmapa)

Książka adresowa: 200 adresów osobistych + 50 grupowych

Gęstość skanowania:

w trybie Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm

w trybie Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm

w trybie Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm

w trybie Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm

w trybie półtonów: 256 odcieni szarości

Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger

Metoda kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 700 stron lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów dwustronnych, transmisja szyfrowana, polling, rozsyłanie

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19798

TK-895C: toner czarny na 12.000 stron A4

TK-895C, TK-895M, TK-895Y: toner cyan, magenta, yellow na 6.000 stron A4

Tonery startowe: czarny na 3.000 stron, cyan, magenta, yellow na 1.500 stron A4

OPCJE

Fax System (U)

Podajnik papieru PF-470: 500 arkuszy: 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432mm)

Podajnik papieru PF-471: 2x500 arkuszy: 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432 mm)

Finiszier DF-470* + AK-470: 500 arkuszy 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432 mm), zszywanie 3-pozycyjne do 50 arkuszy A4 lub 25 arkuszy A3

*Do podłączenia finisziera wymagany jest mostek AK-470

Rozszerzenie pamięci:

MDDR2-256 MB; MDDR2-512 MB, MDDR2-1024 MB

Karta CF: CF-4 (4 GB) do przechowywania form, czcionek, logo i makr

Pamięć USB Flash: drukowanie i skanowanie bezpośrednie plików PDF, XPS, TIFF, JPEG przez interfejs USB Host

UG-33: pakiet aktywacyjnych usług ThinPrint

Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B)

Dodatkowe interfejsy

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-470: szafka drewniana z drzwiczkami, na kółkach

CB-472: szafka metalowa z drzwiczkami, na kółkach

GWARANCJA

W standardzie 1 rok gwarancji.*** KYOCERA gwarantuje żywotność bębna w okresie 3 lat lub wykonania 200.000 wydruków (zależnie co nastąpi wcześniej), pod warunkiem użytkowania i serwisowania urządzenia zgodnie z warunkami instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej.

KYO LIFE Dostępne przedłużenie gwarancji do 5 lat na urządzenie i opcje.



HyPAS™



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl

* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

KYOCERA
Document Solutions