



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M3655idn

DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA  
MONO FORMAT A4

# WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NISKIE KOSZTY



To bardzo wydajne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości drukowania 55 stron na minutę jest idealnym wyborem dla średnich i dużych grup roboczych. Zostało zaprojektowane do realizacji dużych wolumenów wydruków i kopii. Szybkie skanowanie wspomagane jest przez jednoprzebiegowy podajnik dokumentów z tacą podającą na 100 arkuszy. Standardową pojemność podajników papieru można powiększyć o dodatkowe kasety mieszczące maksymalnie do 2600 arkuszy. Urządzenie doskonale integruje się z systemami obiegu dokumentów dzięki platformie deweloperskiej Kyocera HyPAS™. Podzespoły o długiej żywotności gwarantują wydajną pracę i niezawodność podczas długiej eksploatacji.

- > Drukowanie i kopiowanie z prędkości 55 stron A4 na minutę
- > Pełna funkcjonalność w kompaktowej obudowie
- > Drukowanie dwustronne dostępne dla wszystkich funkcjonalności
- > Kolorowy 7-calowy ekran dotykowy zapewniający łatwą obsługę i szybki dostęp do wszystkich funkcji
- > Obniżone zużycie energii elektrycznej
- > Instalacja dodatkowych aplikacji dzięki platformie Kyocera HyPAS™
- > Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów
- > Opcjonalnie skanowanie do plików edytowalnych MS Office



ECOSYS M3655idn zawiera niezwykle trwałe komponenty, które gwarantują wydajną i niezawodną pracę, aby sprostać wysokim wymaganiom środowisk biurowych. Łączy w sobie efektywną wydajność i maksymalną elastyczność, jednocześnie zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, Laser, mono  
**Panel operacyjny:** 7-calowy, pełno kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°  
**Typ:** urządzenie nabiurkowe  
**Prędkości drukowania i kopiowania:**  
 w trybie 1-stronnym 55 stron A4 na minutę  
 w trybie 2-stronnym 39,5 strony A4 na minutę  
**Rozdzielczość drukowania:** maks. 1200 x 1200 dpi  
**Rozdzielczość skanowania:** maks. 600 x 600 dpi  
**Czas nagrzewania:** ok. 25 sekund  
**Czas pierwszego wydruku:** 4,9 sekundy  
**Czas pierwszej kopii:** 6 sekund z podajnika dokumentów, 7 sekund z szyby skanera  
**Processor:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz  
**Pamięć RAM:** Standard 1GB, maks. 3GB  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), złącze opcjonalnego serwera druku, złącze karty SD  
**Zintegrowane konta użytkowników:** 100 pozycji  
**Wymiary (S x G x W):** 480 x 495 x 590 mm  
**Waga:** ok. 24,1 kg  
**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii elektrycznej:**  
 W trybie drukowania: 711 W  
 W trybie kopiowania: 731 W  
 W trybie niskiego zużycia energii: 30 W  
 W trybie gotowości: 50 W  
 W trybie uśpienia: 0,5 W  
**Hałas (poziom ciśnienia dźwięku: ISO 7779/ISO 9296)**  
 Kopiowanie/drukowanie: 54 dB (A)  
 W trybie oczekiwania: 30 dB (A)  
**Standardy bezpieczeństwa:** TÜV/GS, CE  
 Te urządzenia są produkowane zgodnie ze standardem jakościowym ISO 9001 oraz środowiskowym ISO 14001

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie wymienione poniżej pojemności odnoszą się do papieru o grubości maks. 0,11 mm. Używaj papieru zalecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.  
**Pojemność wejściowa:**  
 Taca wielofunkcyjna: na 100 arkuszy, 60–220g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (od 70 x 148 do 216 x 356 mm).  
 Kaseta uniwersalna: na 500 arkuszy, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (od 140 x 148 do 216 x 356 mm).  
 Maks. pojemność wejściowa: 2 600 arkuszy A4  
**Dupleks:** w standardzie, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Podajnik dokumentów:** w standardzie, dwustronny jednoprzbiegowy, taca podająca na 100 arkuszy, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (od 105 x 148 do 216 x 356 mm)  
**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy drukiem do dołu

**DRUKARKA**

**Język kontrolera:** PRESCRIBE II c  
**Emulacje:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, obsługa AES, druk bezpośredni TIFF/JPEG, Open XPS, emulacja drukarek IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)  
**Czcionki/kody kreskowe:** 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
**Funkcje:** drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3  
**Obsługa drukowania mobilnego:** aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Google cloud, opcjonalnie Direct Wi-Fi

## KOPIOWANIE

**Maks. format oryginału:** A4/Legal  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–999  
**Zoom:** 25–400% co 1%  
**Stale współczynniki zoom:** 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń  
**Wybór typu oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, wykres/ mapa, dokument drukowany  
**Funkcje:** sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD  
**Prędkość:** w trybie jednostronnym 60 obrazów mono, 40 obrazów kolorowych na minutę (300 dpi, A4), w trybie dwustronnym 100 obrazów mono, 74 obrazów kolorowe na minutę (300 dpi, A4)  
**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor  
**Maks. format oryginału:** A4, Legal, baner do 915 mm  
**Rozpoznawanie oryginału:** tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR  
**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))  
**Metody kompresji:** MMR/JPEG  
**Funkcje:** skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

## FAKS

**Klasa urządzenia:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)  
**Szybkość skanowania:** 2,0 sekundy lub mniej  
**Książka adresowa:** 200 pozycji  
**Gstość skanowania:**  
 Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)  
 Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)  
 Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)  
 Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)  
 Półtony: 256 odcieni  
**Maksymalny format oryginału:** A4/Legal  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Odbiór do pamięci:** 256 arkuszy lub więcej  
**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w dupleksie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

## EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752  
**TK-3190:** toner micro fine na 25 000 stron A4, toner startowy na 10 000 stron A4  
**SH-13:** zszywkici, 2 x 1500 sztul do MS-5100

## OPCJE

**Scan Extension Kit (A):** skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR) lub plików MS Office (docx, xlsx, pptx)  
 \*wymagany dysk HD-6, HD-7 lub karta SD

## Obsługa papieru

**PF-3110:** podajnik papieru (maks. 4 szt.) na 500 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 92 x 162 mm do 216 x 356 mm)  
**MS-5100:** zszywacz, maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, w komplecie 1 500 zszywek

## Pamięć

**HD-6:** dysk SSD 32 GB  
**HD-7:** dysk SSD 128 GB

## Zabezpieczenia

**Data Security Kit (E):** szyfrowanie danych na dysku, zgodność z ISO 15408 (Common Criteria), poziom zabezpieczeń EAL2  
**Rozszerzenia pamięci:** MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB  
**UG-33:** obsługa ThinPrint  
**Czytnik kart zbliżeniowych + CAK (B):** obsługa wielu różnych typów kart


## Interfejsy opcjonalne

**IB-36:** karta Wi-Fi Direct  
**IB-50:** karta Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT  
**IB-51:** karta Wireless LAN (802.11b/g/n)  
**Szafki**  
**CB-360W:** szafka wysoka, 38 x 41 x 51 cm (S x G x W)  
**CB-365W:** szafka niska, 38 x 41 x 25 cm (S x G x W)

## GWARANCJA

KYOCERA udziela gwarancji na bęben i deweloper na okres 3 lat lub wydrukowanie 500 000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

**KYOLIFE** Rozszerzenie gwarancji, maks. do 5 lat na urządzenie i opcje.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V  
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
 tel. +48 22 536 09 00  
 faks: +48 22 831 70 43  
 e-mail: biuro@arcus.pl

