



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 4053ci

WIELOFUNKCYJNY KOLOR
FORMAT A4/A3

ZARZĄDZAJ DOKUMENTAMI BEZPIECZNIE



Dzięki wyjątkowo zaawansowanym środkom bezpieczeństwa i kluczowemu naciskowi na użyteczność, nowa TASKalfa 4053ci jest idealnym rozwiązaniem dla wymagań biurowych. Zapewnia żywy kolor i wysoką jakość druku, a jednocześnie oferuje elastyczne podejście do obsługi papieru i wykończenia. Urządzenie wielofunkcyjne jest kompletnym rozwiązaniem zapewniającym wydajne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i o wiele więcej. Wielokrotnie nagradzane maszyny z serii TASKalfa zapewniają niezrównaną niezawodność. Panel z ekranem dotykowym zapewnia dodatkowy komfort i elastyczność. Dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom TASKalfa 4053ci to kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw różnej wielkości w wielu branżach.

- > Drukowanie z prędkością 40/20 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono
- > Niezrównana jakość wydruków dzięki zaawansowanej technologii kolorów
- > Standardowa rozdzielczość wydruku 1,200 x 1,200 dpi
- > Zróżnicowane opcje obsługi papieru od formatu A6 do SRA3 dla pojemności 7150 arkuszy A4
- > Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finisz
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów
- > Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser kolor, platforma rozwiązań HyPAS™
Wyświetlacz: Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cali (256,5 mm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15–90 stopni)
Prędkość drukowania: 40 stron na minutę A4 w kolorze i mono; Dwustronnie: 40 stron na minutę A4 w kolorze i mono;
Rozdzielczość: 1200 x 1200dpi (druk), 600x 600 dpi (skan/kopia)
Czas nagrzewania od włączenia zasilania: Ok. 17 sek. lub mniej
Czas pierwszej strony: ok. 5.1 / 6.5 sek. lub mniej w mono/kolor
Czas pierwszej kopii: Ok. 5.1 / 7.4 sek. lub mniej w kolorze i mono (DP); Ok. 4.5 / 5.9 sek. lub mniej w kolorze i mono (Platen)
CPU: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Pamięć: standardowa maks. 4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD
Interfejsy: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO, dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, opcjonalnie gniazdo Wireless LAN, gniazdo karty pamięci SD, NFC tag
Wymiary (szer. x głę. x wys.): 602 x 665 x 790 mm
Waga: ok. 95 kg
Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
 Drukowanie: 770 W
 Kopiowanie: 770 W
 Tryb niskiego poboru energii: 50 W
 Tryb gotowości: 60 W
 Tryb uśpienia: 0.7 W
 Tryb uśpienia: 0.7 W
Poziom hałasu (poziom ciśnienia akustycznego: ISO 7779/ISO 9296):
Kopiowanie/drukowanie: 51,7 dB(A)
W trybie oczekiwania: 35 dB(A)
Standardy bezpieczeństwa: GS, TÜV, CE.
 TÜV/GS, CE To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA.
Pojemność wejściowa:
 taca uniwersalna: 150 arkuszy, 52 – 300 g/m² (baner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), (98 x 148 do 297 x 457.2 mm), baner maks. 304.8 x 1,220 mm; podajnik kasetowy, 2 x 500 sheets, 52 – 300 g/m², górna kasetka A6R do A4R, dolna kasetka A6R do SRA3, Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 7 150 arkuszy A4
Dupleks: Dupleks w standardzie, obsługa papieru A6R – SRA3, 64 – 256 g/m²
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy, maksymalna 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, Open XPS
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.9, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: szyfrowane drukowanie bezpośrednie PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A3 / Ledger
Kopiowanie ciągłe: 1 – 9999
Zoom: 25–400% co 1%
Stale współczynniki zoom: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń
Tryby ekspozycji: Automatyczny, ręczny: 16 stopni
Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa
Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, skan dowodów osobistych

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WIA/WSD,
Szybkość skanowania: 220 obrazów na minutę (300 dpi, A4, z DP-7130) w mono/kolorze
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity) 256 odcieni szarości
Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger
 Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptimalizowany pod OCR
Typy plików: PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A, PDF/A-1a/b), TIFF, JPEG, Open XPS, Searchable PDF przeszukiwalny (opcja), plik MS Office (opcja)

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sek. (JBI/G)
Szybkość skanowania: 2 sek. lub mniej
Maks. format: A3, baner do 1600 mm
Kompresja: JBIG/ MMR / MR / MH
Funkcje: Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalnym system 12

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Średnia wydajność tonerów przy 5% pokryciu strony A4.
TK-8525K Toner czarny na 30 000 stron A4
TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y Tonery: cyan, magenta, yellow na 20 000 stron.
WT-8500 40 000 stron (przy 5% pokryciu. Kolor:mono = 7 : 3)
Zszywki:
SH-10 3 x 5000 zszywek, DF-7100, DF-7120, BF-730, BF-9100
SH-12 3 x 5000 zszywek, dla DF-7110
SH-14 5 x 5000 zszywek, dla DF-7130

OPCJE

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A): Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF), konwersja do PDF lub MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 15: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15: Płyta interfejsu dla Fiery
Obsługa papieru:
DP-7100 Podajnik oryginałów: (Rewersyjny), 140 arkuszy, 35–160 g/m², A6R–baner do 1900 mm
DP-7110 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jednaprzbiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–baner do 1900 mm
DP-7120 Podajnik oryginałów: (Rewersyjny), 50 arkuszy, 45–160 g/m² (1-stronny), 50–120 g/m² (2-stronny) A5R–A3, baner do 1900 mm
DP-7130 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jednaprzbiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–A3,

baner do 1900 mm
DT-730(B) Taca dokumentów
PF-7100 Podajnik papieru: 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7110 Podajnik papieru: 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m², A4, B5, letter PF-7120 A4: 3000 arkuszy, 60–300 g/m², A4, B5, 60–300g/m²
DF-7100 Finiszier dokumentów: 500 stron A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Zszywacz do 50 stron A4 lub 30 stron A3 3-pozycyjny
DF-7110* Finiszier dokumentów + AK-7110: Taca główna: Maks. 4000 arkuszy A4; Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
DF-7120* Finiszier dokumentów + AK-7110: 1000 arkuszy A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Zszywacz do 50 stron A4 lub 30 stron A3 3-pozycyjny
DF-7130* Finiszier dokumentów + AK-7110: Taca główna: Maks. 4000 arkuszy A4; Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
Zszywacz do 100 stron A4 lub 50 stron A3 3-pozycyjny
AK-7110 zestaw przyłączeniowy do DF-7110 i DF-7120: 100 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3, * Zestaw przyłączeniowy AK-7110 jest wymagany przy użyciu finiszera
PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110: 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Mailbox do DF-7110: 7 półek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–63 g/m²
BF-730 Składacz broszur do DF-7110: Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m²)
 Składanie bez zszycia: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²)
 Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R
 Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m²), 3 arkusze (91–105 g/m²)
BF-9100 Składacz broszur do DF-7110: Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Broszurowanie: maks. 20 ark. (80 ark., 60–90g/m²) lub maks. 13 ark. (52 ark., 91–105g/m²)
 Składanie bez zszycia: maks. 5 ark. (60–90g/m²) lub maks. 3 ark. (91–105g/m²)
 Składanie potrójne: maks. 5 ark.(60–90g/m²) or maks. 3 ark.(91–105g/m²)
JS-7100 Separator prac: Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m²
PH-7120: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7110
PH-7130: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ
Banner Guide 10: podajnik 10 arkuszy
NK-7120 Klawiatura numeryczna
Keyboardholder IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych dostępnych kluczy uwierzytelniających. Czynniki kart w standardzie
UG-33 AC: Obsługa ThinPrint
UG-34 AC: Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630
Opcjonalne interfejsy:
IB-35: Interfejs Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: Karta sieciowa Wireless Lan (802.11b/g/n)
Platen cover (E)
CB-7100W: Szafka drewniana
CB-7110M: Szafka metalowa



DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel. +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –
 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.