

ZABEZPIECZ SWOJE DANE BIZNESOWE



Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa i użyteczności nowa TASKalfa 6003i gwarantuje, że wszystkie informacje są zaszyfrowane i zabezpieczone, a jednocześnie są łatwo dostępne dla użytkowników. Umożliwiając profesjonalistom bezkompromisowe działanie w kwestii bezpieczeństwa dokumentacji, TASKalfa zapewnia najlepsze rozwiązania dla dokumentów biurowych oraz umożliwia drukowanie monochromatyczne najwyższej jakości. Elastyczne opcje obsługi papieru i wykończenia dokumentów sprawiają, że urządzenie spełnia potrzeby każdej firmy. Wielokrotnie nagradzane maszyny z serii TASKalfa zapewniają niezrównaną niezawodność, dzięki czemu są kompleksowym rozwiązaniem dla potrzeb biurowych.

- > Drukowanie z prędkością 60/30 stron A4/A3 na minutę
- > Przyjazny i intuicyjny 10,1 calowy panel dotykowy
- > Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.) A4
- > Kolorowe skanowanie w wysokiej rozdzielczości oraz elastyczne opcje wykończenia papieru
- > Wbudowane funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie danych, Trusted Platform Module, Secure Boot oraz Run Time Integrity Check
- > Zwiększenie produktywności i oszczędność czasu dzięki Human Detection Sensor
- > Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS™
Wyświetlacz: Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cali (256,5 mm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15–90 stopni)
Prędkość drukowania i kopiowania: 60/30 stron A4/A3 na minutę, dwustronnie: 60/30 stron A4/A3 na minutę
Rozdzielczość: 1200 x 1200dpi (druk), 600 x 600 dpi (skan/kopia)
Czas nagrzewania od włączenia zasilania: ok. 17 sek. lub mniej
Czas pierwszego wydruku: 3,8 sek. lub mniej
Czas pierwszej kopii: 4,1 sek. lub mniej (DP); 3,4 sek. lub mniej (szyba)
CPU: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Pamięć: Standard 4GB RAM + 8 GB SSD+ 320GB HDD
Interfejsy: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO, dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, opcjonalnie gniazdo Wireless LAN, gniazdo karty pamięci SD, NFC tag
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 602 x 665 x 790 mm
Waga: ok. 83 kg
Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
 Drukowanie: 870 W
 Kopiowanie: 870 W
 Tryb gotowości: 50 W
 Tryb niskiego poboru energii: 50 W
 Tryb uśpienia: 0,7 W
Poziom hałasu (poziom ciśnienia akustycznego: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopiowanie/drukowanie: 54,9 dB (A)
 W trybie oczekiwania: 35 dB (A)
Standardy bezpieczeństwa: GS, TÜV, CE.
 To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA.
Pojemność wejściowa:
 taca uniwersalna: 150 arkuszy, 52 – 300 g/m² (baner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), (98 x 148 to 297 x 457,2 mm), baner maks. 304,8 x 1,220 mm; podajnik kasetowy, 2 x 500 sheets, 52 – 300 g/m², górna kasetka A6R do A4R, dolna kasetka A6R do SRA3, Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 7 150 arkuszy A4
Dupleks: Dupleks w standardzie, obsługa papieru A6R – SRA3, 64 – 256 g/m²
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy, maksymalna 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk pośredni XPS, Open XPS
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10,9, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: szyfrowane drukowanie bezpośrednie PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A3 / Ledger
Kopiowanie ciągłe: 1–9999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stale współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, kopia dowodu osobistego
Tryby ekspozycji: Automatyczny, ręczny: 16 stopni
Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WIA/WSD, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan
Szybkość skanowania: 220 obrazów na minutę (300 dpi, A4, z DP-7130) w mono/kolorze
Rozdzielczość: A4 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity) 256 odcieni szarości
Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR
Typy plików: PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), TIFF, JPEG, Open XPS, Searchable PDF przeszukiwalny (opcja), plik MS Office (opcja)

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Transmission speed: Maks. 3 sek. (JBIG)
Szybkość skanowania: 2 sek. lub mniej
Książka adresowa: 2000 wypisów
Maks. format: A3, baner do 1600 mm
Kompresja: JBIG/ MMR / MR / MH
Funkcje: Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z Fax System 12

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Średnia wydajność tonerów przy 6% pokryciu strony A4.
TK-6325 Toner-Kit: Toner czarny na 35 000 stron A4 (przy 6% pokryciu. Kolor:mono = 7 : 3)
WT-8500: 40 000 stron (przy 6% pokryciu. Kolor:mono = 7:3)
Zszywki:
SH-10 3 x 5000 zszywek, DF-7100, DF-7120, BF-730, BF-9100
SH-12 3 x 5000 zszywek, dla DF-7110
SH-14 5 x 5000 zszywek, dla DF-7130

OPCJE

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A): Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF), konwersja do PDF lub MS Office (docx, xlsx, pptx)
Obsługa papieru:
DP-7100 Podajnik oryginałów: (Rewersyjny), 140 arkuszy, 35–160 g/m², A6R–baner do 1900 mm
DP-7110 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jednorzędowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–baner do 1900 mm
DP-7130 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jednorzędowe

biegowe skanowanie) 270 arkuszy, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–A3, baner do 1900 mm
DT-730(B) Taca dokumentów
PF-7100 Podajnik papieru: 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7110 Podajnik papieru: 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m² A4, B5, letter
PF-7120 Podajnik papieru A4: 3000 arkuszy, 60–300 g/m² A4, B5,
DF-7100 Finiszer dokumentów A3, Zszywacz do 50 stron A4 lub 30 stron A3 3-poziomyjny
DF-7110* Finiszer dokumentów + AK-7110: Taca główna: Maks. 4000 arkuszy A4; Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3 Zszywacz do 65 stron A4 lub 30 stron A3 3-poziomyjny
DF-7120* Finiszer dokumentów + AK-7110: 1 000 arkuszy A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Zszywacz do 50 stron A4 lub 30 stron A3 3-poziomyjny
DF-7130* Finiszer dokumentów + AK-7110: Taca główna: 4000 arkuszy A4; Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4, 52–300 g/m² A6R–SRA3; Zszywacz do 100 stron A4 lub 30 stron A3 3-poziomyjny
AK-7110 zestaw przyłączeniowy do DF-7110 i DF-7120: 100 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3, * Zestaw przyłączeniowy AK-7110 jest wymagany przy użyciu finiszera
PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110: 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Mailbox do DF-7110: 7 półek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–63 g/m²
BF-730 Składacz broszur do DF-7110: Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m²) Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²) Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m²), 3 arkusze (91–105 g/m²)
BF-9100 Składacz broszur do DF-7130 Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R Broszurowanie: Maks. 20 ark. (80 stron 60-90g/m²) lub maks. 13 ark.(52 stron 91-105g/m²) Składanie bez zszywania: Maks. 5 ark. (60-90g/m²) lub maks. 3 ark. (91-105g/m²) Składanie potrójne: Maks. 5 sheets(60-90g/m²) lub maks. 3 ark.(91-105g/m²)
JS-7100 Separator prac: Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m² A5R–SRA3
PH-7120: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7110
PH-7130: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ
Banner Guide 10: podajnik 10 arkuszy Keyboardholder 10
NK-7120 Klawiatura numeryczna
Czytnik USB IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych dostępných kluczy uwierzytelniających. Czytnik kart jest standardem
UG-33 AC: Obsługa ThinPrint
UG-34 AC: Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630
Opcjonalne interfejsy:
IB-35: Interfejs Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT
IB-51: Karta sieciowa Wireless Lan (802.11b/g/n)
Platen cover (E)
CB-7100W: Szafka drewniana
CB-7110M: Szafka metalowa



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –
 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel. +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

